

# ECHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER EVOLIS 300

Jusqu'à 14 m de hauteur de travail  
Dimensions plancher : 0,76 x 2,90 m  
Facilité de montage et de stockage  
Acier galvanisé




Réf.	Désignation	Poids (kg)
611200	EVOLIS 300 - 3,00 m plancher	196
611201	EVOLIS 300 - 4,50 m plancher	269
611202	EVOLIS 300 - 6,00 m plancher	299
611203	EVOLIS 300 - 7,50 m plancher	372
611204	EVOLIS 300 - 9,00 m plancher	427
611205	EVOLIS 300 - 10,50 m plancher	500
611206	EVOLIS 300 - 12,00 m plancher	530
611210	Rehausse -1,50 m	30
611220	Plancher supplémentaire	43
611230	Complément stabilisateur	25
611240	Kit escalier	20




Version de base  
Hauteur plancher : 3,0 m  
Poids : 196 kg  
**Réf. 611200**

Désignation	Qté
Base pliable	1
Pied à roue diam. 250	4
Echelle 1,50 x 1 m	4
Echelle 0,60 x 1 m	2
Croisillons 3,35 m	4
Plancher trappe	1
Garde corps 3 m	2
Stabilisateur	4
Monte garde-corps	2
Sachet goupille	2



Rehausse : 1,50 m  
Poids : 30 kg  
**Réf. : 611210**

Désignation	Qté
Echelle 1,50 x 1 m	2
Croisillon 3,35 m	2
Sachet goupille échelle	1



Plancher supplémentaire  
Poids : 43 kg  
**Réf. : 611220**

Désignation	Qté
Plancher trappe	1
Garde-corps 3 m	2



Complément stabilisateur  
Poids : 25 kg  
**Réf. : 611730**

Désignation	Qté
Complément stabilisateur	4



Kit escalier  
Poids : 20 kg  
**Réf. : 611240**

Désignation	Qté
Echelle 1,20 m	1
Croisillons avec raccords à boulons	2

## CONFORME AU DECRET DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2004

- Modèle spécialement conçu pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps de bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions base : 1,15 x 3,10 m
- Plancher alu bois : 0,76 x 2,60 m
- Charge 150 kg/m<sup>2</sup>, plateau contreplaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium
- Roues diamètre 250 mm avec frein (charge maxi : 295 kg / roue)
- Réglage pied à roue télescopique : 40 cm
- Tube des montants : diam. 45 mm, ép. 2 mm
- Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité.

## ACCESSOIRES

- Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales et 1 rehausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur, amarrage obligatoire.